

KOMPAKT 4-Achsen- Brückensäge

steup

Engineering GmbH

Made in Germany

Manufacture for stone working machines



Type: STKBS 600 STD/NC-Q



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Linearführungen: X ,Y + Z-Achse (X +Y Achse in Ölbad)
- Automatikprogramm: 4 Achsen NC-Steuerung
- Sägeprogramme: für > Weich- & Hartgestein <
- Schalpult: mit Touch-Display
- Schnittlänge: 3.200 - 3.600 mm
- Sägeblattschwenkung: ... optional von 0°- 48°
- Maschinen-Tische: Basis: 3.400 x1.500 x 800 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Linear guide: X-Y+Z-Axis (x + Y axis in oil bath)
- * Automatic-programme: for 4 Axis NC-controlled
- * Cutprogramme: for hard- & soft stone
- * Switchboard: Touchscreen
- * Cutting length: 3200 – 3600 mm
- * Saw blade pivot: optional from 0°- 48°
- * Machine-Table: Basis: 3.400 x 1.500 x 800 mm



- * Automatiksägeprogramm:
Gerade,-Gehrung,-Gerade ...etc.
- * Automatic saw program:
Straight,-bevel,- straight...etc.










Maschinenbedienung am Schaltschrank; Standard
Machine operation standard at the control cabinet



Saw head C-axis, horizontally rotatable 0°- 90° for longitudinal or cross cuts.



Sägekopf-C-Achse, horizontal drehbar
0°- 90° für Längs- oder Querschnitte.

								
SKBS 600 STD	C=90°//360°	400-650	600 - 3800	9 - 14,5	10-15 M/MIN.	93 - 195	OPTIONAL	CA.3.250